

DE

204HVT

BRANDNEU!



AUSTRIA



204 HVT

Raupenharvester

Hauptdaten

Konzept	Raupenharvester mit Hangausgleich
Eigengewicht	20,7 t
Abmessungen (hxbxl) [Option]	3200 [3300] x 2500 [2700] x 7500 mm
Schwenkmoment	43,6 kNm
Zugkraft Fahrwerk	212 kN

Fahr- und Schwenkwerk

Fahrwerksgeschwindigkeiten	2,1 km/h und 4,4 km/h
Oberwagengeschwindigkeit max.	bis zu 8 U/min
Oberwagenschwenkbereich	endlos
Steigvermögen	30° (58%)
Standardkette [Option]	Stahl, 1-Steg, 550 mm Breite [600 mm]
Laufwerkslänge	4100 mm
Bodenfreiheit [Option]	490 mm [590] mm
Oberwagentilt	25° nach vorne, +/- 15° seitlich

Motordaten

Motor	John Deere 6068 HI550 (EU StageV, EPA Tier 4f)
Typ	6-Zylinder Turbo-Dieselmotor
Kühlung	Kühlflüssigkeit, Ladeluft
Lüfter	Automatischer, hydraulischer Wendelüfter Axko-Pumpe (50 l/min)
Leistung	163 kW / 222 PS
Dieseltank	400 Liter
Lichtmaschine	24V / 100 A
Batterie	24V / 2 x 135 Ah

Kran

Standard Kran [Option]	Parallelkran CH610 [verschiedene Krantypen auf Anfrage]
Reichweite	10,3 m [verschiedene Kranreichweiten auf Anfrage]

Hydrauliksystem

Hydraulikpumpe	Axko-Pumpe LS/P, Zahnrad-Pumpe
Förderleistung	399 l/min
Betriebsdruck max.	330 bar
Hydrauliktank	150 l
Hydraulikfilter	2 Rücklauffilter 20 µm, 1 Hochdruckfilter 10 µm

technische Änderungen vorbehalten